

防犯フィルム（フィルム厚さ：325～375 μ m）の貼付仕様の包含について

（一社）カーテンウォール・防火開口部協会からの提案を受けて、認定試験に合格した防火設備について、防犯フィルムの貼付仕様の包含を了承した。その適用範囲と仕様について以下に示す。

【適用範囲】

- ・ガラス仕様
 - ：複層ガラス（網入板ガラス、耐熱強化ガラスまたは耐熱結晶化ガラス（以下、「防火ガラス」とする）を用いた仕様）及び単板ガラス（防火ガラスを用いた仕様）
 - ※防犯フィルムを貼付するガラスは、防犯の観点から5mm以上とする
- ・フィルムの貼付位置
 - ：ガラスの屋内面でかつ、枠及び框へののみ込み部分を除く部分とする
- ・フィルムの貼付条件
 - ：試験において、防火ガラスの脱落がないものとする

【防犯フィルムの仕様】

構成：①及び②

①フィルム

材質：ポリエチレンテレフタレート系

組成(質量%)：

ポリエチレンテレフタレート 98～100

添加剤・充填剤等 0～2

厚さ：325(-33)～375(+38) μ m

②粘着材

材質：アクリル樹脂系

組成(質量%)：

アクリル系樹脂 80～100

その他添加剤 0～20

質量：10(-2)～30(+15)g/m²

以 上